

PLASTICMETAL® ULTRA SOFT ŽLUTÝ

Popis výrobku:

PLASTICMETAL® ULTRA SOFT je oboustranně žárově pozinkovaný plech opatřený na lícové straně vrstvou měkčeného PVC.

Použití:

Slouží jako ochrana proti poškrábání a oděru povrchů při přepravě, skladování či manipulaci polotovarů a hotových výrobků zejména plastových dílů pro automobilový průmysl.

Údaje o výrobku:

- Standardní rozměry výrobku jsou: 1,0 x 980 x 2 400 (2 000) mm
- Tloušťka vrstvy měkčeného PVC je zpravidla 4,25 - 0,25 + 0,75 mm
- Standardní tvrdost měkčené PVC vrstvy na plechu je 35 ± 4 ShA

Zpracování:

Ke zpracování výrobku PLASTICMETAL® ULTRA SOFT lze použít běžné klempířské technologie (stříhání, ohýbání, nýtování), kromě technologií používající vysoké teploty (svařování, pájení), a to z důvodů tepelné degradace PVC a s ní spojené zhoršení mechanických vlastností výrobku, případně jeho částečné zničení.

Údržba:

Výrobek PLASTICMETAL® ULTRA SOFT není nutné po dobu životnosti žádným způsobem udržovat.

Záruka:

Při správném zpracování a používání poskytuje výrobce na výrobek záruku danou jeho mechanickým opotřebením.

