

## PLASTICMETAL® SEMI HARD

### Produktbeschreibung:

PLASTICMETAL® SEMI HARD ist ein beidseitig feuerverzinktes, an der Außenseite mit einer Schicht gewechtes PVC versehenes Blech.

### Verwendung:

Das Produkt dient als Schutz gegen Kratzer und den Abrieb von Oberflächen beim Transport, bei der Handhabung und Lagerung von Halbfabrikaten und Fertigprodukten, insbesondere Kunststoffteilen für die Automobilindustrie.

### Angaben zum Produkt:

- Standardmaße des Produkts sind: 1,0 x 980 x 2 400 (2 000) mm
- Die Dicke der Schicht des gewechten PVC beträgt in der Regel 4,25 - 0,25 + 0,75 mm
- Die Standardhärte der gewechten PVC-Schicht ist 70 ± 4 ShA

### Bearbeitung

Zur Bearbeitung des Produkts PLASTICMETAL® SEMI HARD können übliche Klempnertechnologien verwendet werden (Scheren, Biegen, Nieten; Technologien, welche hohe Temperaturen in Anspruch nehmen /Schweißung, Lötung/, sind davon ausgenommen). Der Grund dafür besteht in dem thermischen Abbau von PVC und der damit verbundenen Verschlechterung der mechanischen Produkteigenschaften, bzw. in der partiellen Zerstörung des Produkts.

### Wartung:

Das Produkt PLASTICMETAL® SEMI HARD muss während seiner Lebensdauer auf keine Art und Weise gewartet werden.

### Garantie:

Bei einer richtigen Bearbeitung und Verwendung gewährt der Hersteller für das Produkt eine durch seinen mechanischen Verschleiss gegebene Garantie.

